

## INTERNO 9

**Ragione Sociale ABK – ABK GROUP SPA**  
**Indirizzo: Via San Lorenzo 24/A – 41034 Finale Emilia (MO)**  
**Telefono: 0535-761311**  
**Fax: 0535-7613200**  
**E-mail: [info@abk.it](mailto:info@abk.it)**  
**Url: <http://www.abk.it/>**

**Descrizione del prodotto.** Lastre di gres fine porcellanato a massa colorata (ISO 13006:2012 all. G–gr. Bla) completamente vetrificato tipo **Interno 9**, ottenute per pressatura a secco di argille pregiate atomizzate variamente colorate. Lo studio progettuale di **Interno 9** parte dal mood industriale dei materiali oggi più apprezzati in architettura, l'essenza dei metalli ossidati e le tonalità più neutre delle resine e del calcestruzzo, per delineare spazi e volumi contemporanei, sia interni che esterni. **Interno 9** si integra perfettamente nel quadro delle più recenti collezioni ABK, per dar vita ad interessanti contaminazioni tra superfici e materie, anche grazie ad un programma comune di calibri e spessori. La libertà creativa di questa collezione permette di realizzare originali soluzioni decorative negli spazi commerciali e residenziali, includendo anche le facciate esterne degli edifici.

**Caratteristiche tecniche.** L'agglomerato argilloso è sottoposto a cottura di 1220°C circa. Il prodotto finito è conforme alle normative (EN 14411:2012).

La gamma **Interno 9** si compone di sei colori (Dark, Rust, Mud, Silver, Dune, Pearl), 5 formati modulari (cm. 60x120, 30x120, 60x60, 30x60, 60x120 Mix sizes), che permettono di giocare con formati e sottomultipli, e 2 diverse finiture di superficie: la versione satinata rettificata, arricchita da interventi lucidi che rendono quasi tridimensionale la percezione delle ossidazioni, e la versione lappata che si caratterizza per l'aspetto riflettente più uniforme.

**Interno 9** soddisfa i requisiti del sistema internazionale di rating LEED.

### **Dati per la voce di capitolato.**

**Colorazione/aspetto:** il materiale presenta modulazioni grafiche casuali, diverse da pezzo a pezzo.

Le lastre sono fornite con bordo rettificato, ideale per la posa ravvicinata

**Formato/spessore:** cm. 60x120, 30x120, 60x60, 30x60, 60x120 Mix sizes (9 mm)

**Superficie:** Satinata e lappata

**Resistenza al gelo:** (UNI EN ISO 10545.12) - ingelivo

**Coefficiente d'attrito dinamico:** B.C.R. A. - C.A.: >0,40 /G.B.: >0,40;

**Coefficiente d'attrito statico:** ASTM C 1028 - Dry: ≥0,60 / Wet: ≥0,60

**Classificazione antisdrucchiolo:** DIN 51130 - R10 naturale

**Resistenza allo scivolamento:** DIN 51097 - classe A

**Assorbimento acqua:** conforme alle norme (UNI EN ISO 10545.3): ≤ 0,3%

**Resistenza a flessione:** conforme alle norme (UNI EN ISO 10545.4): ≥ 40 N/mm<sup>2</sup>

**Resistenza ai prodotti chimici:** (UNI EN ISO 10545.13): Classe GA/GLA

**Fuga consigliata:** 1-2 mm

**Destinazioni d'uso consigliate:** Edilizia residenziale e commerciale, pavimento e rivestimento per interni ed esterni.