

SENSI WIDE

Ragione Sociale ABK – ABK GROUP SPA
Indirizzo: Via San Lorenzo 24/A – 41034 Finale Emilia (MO)
Telefono: 0535-761311
Fax: 0535-7613200
E-mail: info@abk.it
Url: <http://www.abk.it/>

Descrizione del prodotto. Lastre di gres fine porcellanato a massa colorata (ISO 13006:2012 All.G–gr. Bla) completamente vetrificato tipo **SENSI WIDE**, ottenute per pressatura a secco di argille pregiate atomizzate variamente colorate. Grazie alla rivoluzionaria tecnologia CONTINUA+, ABK è riuscita a trasferire, in soli 7 mm di spessore, tutto il fascino e l'eleganza delle varietà marmoree di ispirazione fino alla dimensione record di 160x320 cm. **SENSI WIDE** è, infatti, il contenitore di marmi ceramici "in progress" che ABK ha creato a partire dalle nuove grandi lastre e destinato ad arricchirsi e aggiornarsi raccogliendo sempre nuove tipologie. Una collezione estremamente versatile dal mood contemporaneo, che permette di creare soluzioni eleganti e ricercate anche attraverso l'utilizzo combinato delle diverse tipologie in gamma.

Con il programma WIDE di ABK marmo, metallo, pietra e legno si combinano sapientemente tra loro, dando vita a sorprendenti contaminazioni stilistiche in un gioco di finiture capace di restituire ad ogni ambiente sensazioni materiche differenti. Lo spessore ridotto e le grandi dimensioni permettono il rivestimento di ampi spazi residenziali e commerciali, compresi i volumi architettonici, senza trascurare le esigenze legate al mondo countertop & forniture, ampliando così le destinazioni d'uso del prodotto.

Caratteristiche tecniche. L'agglomerato argilloso è sottoposto a cottura di 1220°C circa. Il prodotto finito è conforme alle normative (EN 14411:2016). Il progetto **SENSI WIDE** deve il suo nome al nuovo programma di lastre ceramiche in grande formato (fino a 320 x 160 cm) prodotte da ABK in soli 7 mm di spessore. Il nuovo sistema di pressatura prevede la compattazione a secco delle materie prime e consente di ottenere superfici particolarmente apprezzabili sia per la qualità estetica che per le performance tecniche.

Il progetto **SENSI WIDE** è proposto in 7 grandi formati, due superfici, Lux+ e Matt, nei 9 colori Statuario Ultra, Calacatta Gold, Arabesque Silver, Sahara Cream, Pietra Grey, Onice Beige, White Dolomia, Statuario Apuano e Grand Antique ed è completato da nuovi formati decor, Rombo e Trapezio da utilizzare anche in sinergia con altri prodotti ABK per realizzare sorprendenti contrasti di colore, di materia e di superficie.

SENSI WIDE soddisfa i requisiti del sistema internazionale di rating LEED.

Dati per la voce di capitolato.

Colorazione/aspetto: il materiale presenta modulazioni grafiche casuali, diverse da pezzo a pezzo. Le lastre sono fornite con bordo rettificato, ideale anche per la posa ravvicinata

Formato/spessore: cm. 80x80 (7 mm), 60x120 (7 mm), 120x120 (7 mm), 80x160 (7 mm), 160x160 (7 mm), 120x240 (7 mm), 160x320 (7mm) rettificati

Superficie: Lux + e Matt (R9)

Resistenza al gelo: (UNI EN ISO 10545.12) - ingelivo

Coefficiente d'attrito dinamico: B.C.R. A. - C.A.: >0,40 / G.B.: >0,40 – solo per superficie Matt

Coefficiente d'attrito statico: ASTM C 1028 - Wet: ≥0,60 / Dry: ≥0,60 – solo per superficie Matt

Classificazione antisdrucchiolo: DIN 51130 – R9 Matt

Assorbimento acqua: conforme alle norme (UNI EN ISO 10545.3): ≤ 0,3%

Resistenza a flessione: conforme alle norme (UNI EN ISO 10545.4): ≥ 40 N/mm²

Resistenza ai prodotti chimici: (UNI EN ISO 10545.13): GA / GLA

Fuga consigliata: 2 mm

Destinazioni d'uso consigliate: Edilizia residenziale e commerciale, pavimento e rivestimento per interni.

SENSI WIDE

Company name: ABK – ABK GROUP SPA
Address: Via San Lorenzo 24/A – 41034 Finale Emilia (MO)
Tel.: +39 0535 761311
Fax: +39 0535 7613200
E-mail: info@abk.it
Website: <http://www.abk.it/>

Product description. **SENSI WIDE** coloured body fine porcelain tiles (ISO 13006:2012 Annex G, group Bla) are produced by dry pressing high-quality spray-dried clays of various colours. The company has used the revolutionary CONTINUA+ technology to recreate the unique appeal and elegance of marble on a ceramic panel with a thickness of just 7 mm and a record large size of 160x320 cm. **SENSI WIDE** is a constantly-evolving collection of marble-effect large-format ceramic panels which ABK intends to expand in the future with the addition of new types of surfaces. This extremely versatile collection has a contemporary mood and is ideal for creating elegant and stylish solutions based on the combined use of the different kinds of surfaces in the range.

In the ABK Wide collection, marble, metal, stone and wood effects are skilfully combined to create stunning stylistic fusions in a play of finishes with diverse material sensations. Thanks to their small thicknesses and large sizes, these panels are ideal for use in large residential and commercial spaces, including architectural volumes, countertops and furniture, thereby expanding their field of application.

Technical characteristics. The clay body is fired at a temperature of approximately 1220°C. The finished product complies with standard EN 14411:2016. The **SENSI WIDE** collection is named after the large-format ceramic panels (up to 320x160 cm) produced by ABK in a thickness of just 7 mm. The new pressing system involves dry compaction of raw materials and is able to produce surfaces that combine excellent aesthetic quality with outstanding technical performance.

The **SENSI WIDE** collection comes in 7 large sizes, two surfaces (Lux + and Matt) and the 9 colours Statuario Ultra, Calacatta Gold, Arabesque Silver, Sahara Cream, Pietra Grey, Onice Beige, White Dolomia, Statuario Apuano and Grand Antique. It is complemented by new Rombo and Trapezio decorative formats which can be used in conjunction with other ABK products to create surprising contrasts of colours, materials and surfaces.

SENSI WIDE meets the requirements of the LEED international rating system.

Specification data.

Colour/appearance: the tiles have a random graphic design that varies from one piece to another. They are supplied with rectified edges ideal for narrow-jointed installation.

Size/thickness: 80x80 cm (7 mm), 60x120 cm (7 mm), 120x120 cm (7 mm), 80x160 cm (7 mm), 160x160 cm (7 mm), 120x240 cm (7 mm), 160x320 cm (7 mm) rectified

Surface: Lux + and Matt (R9)

Frost resistance: (UNI EN ISO 10545.12) - frost resistant

Dynamic coefficient of friction: B.C.R. A. - C.A.: >0.40 / G.B.: >0.40 - only for Matt surface

Static coefficient of friction: ASTM C 1028 - Wet: ≥0.60 / Dry: ≥0.60 - only for Matt surface

Slip resistance classification: DIN 51130 – R9 Matt

Water absorption in accordance with standards (UNI EN ISO 10545.3): ≤ 0.3%

Modulus of rupture in accordance with standards (UNI EN ISO 10545.4): ≥ 40 N/mm²

Chemical resistance: (UNI EN ISO 10545.13) Class GA / GLA

Recommended joint: 2 mm

Recommended areas of use: Residential and commercial building, interior floors and walls.