

## PAPIER

**Ragione Sociale ABK – ABK GROUP SPA**  
**Indirizzo: Via San Lorenzo 24/A – 41034 Finale Emilia (MO)**  
**Telefono: 0535-761311**  
**Fax: 0535-7613200**  
**E-mail: [info@abk.it](mailto:info@abk.it)**  
**Url: <http://www.abk.it/>**

**Descrizione del prodotto.** Lastre di gres fine porcellanato a massa colorata (ISO 13006:2012 all.G–gr. Bla) completamente vetrificato tipo **Papier**, ottenute per pressatura a secco di argille pregiate atomizzate variamente colorate. Con la collezione **Papier**, ABK sperimenta un percorso innovativo nella progettazione ceramica incentrato sulla ricerca di superfici inedite ad alto contenuto decorativo. Una risposta alle esigenze dell'architettura contemporanea, declinata in 4 tonalità, su una base neutra e simile alla superficie del cemento, per comporre pavimenti suggestivi.

**Caratteristiche tecniche.** L'agglomerato argilloso è sottoposto a cottura di 1220°C circa. Il prodotto finito è conforme alle normative (EN 14411:2012). **Papier**, proposta esclusivamente nel formato 60x60, racchiude un universo di segni grafici talvolta geometrici, fantasie astratte o dal sapore vagamente retrò, all'interno di una proposta di pavimenti in cui si alternano differenti motivi grafici tono su tono, da sfogliare come una mazzetta di tessuti d'arredo. Il rivestimento coordinato in pasta bianca aggiunge al progetto alcuni elementi decorativi pensati come quadri d'autore. Il ricercato effetto patchwork delle pareti create con **Papier** può così abbinarsi ai motivi grafici di tendenza della Composizione Lettering, al tocco artistico di fiori pennellati del progetto Fleur, oppure alle trame preziose degli inserti Samarcanda.

### **Dati per la voce di capitolato.**

**Colorazione/aspetto:** il materiale presenta modulazioni grafiche casuali, diverse da pezzo a pezzo. Le lastre sono fornite con bordo rettificato, ideale per la posa ravvicinata

**Formato/spessore:** cm. 60x60 (9 mm)

**Superficie:** naturale

**Resistenza al gelo:** (UNI EN ISO 10545.12) - ingelivo

**Coefficiente d'attrito dinamico:** B.C.R. A. - C.A.: >0,40 / G.B.: >0,40;

**Coefficiente d'attrito statico:** ASTM C 1028 - Dry: ≥0,60 / Wet: ≥0,60

**Classificazione antisdrucchiolo:** DIN 51130 - R9 (naturale)

**Resistenza allo scivolamento:** DIN 51097 - classe A (naturale)

**Assorbimento acqua** conforme alle norme (UNI EN ISO 10545.3): ≤ 0,3%

**Resistenza a flessione** conforme alle norme (UNI EN ISO 10545.4): ≥ 40 N/mm<sup>2</sup>

**Resistenza ai prodotti chimici** (UNI EN ISO 10545.13): Classe GA / GLA

**Fuga consigliata:** 1-2 mm

**Destinazioni d'uso consigliate:** Edilizia residenziale e commerciale, pavimento e rivestimento per interni.

## PAPIER

**Company name:** ABK – ABK GROUP SPA  
**Address:** Via San Lorenzo 24/A – 41034 Finale Emilia (MO)  
**Tel.:** +39 0535-761311  
**Fax:** +39 0535-7613200  
**E-mail:** [info@abk.it](mailto:info@abk.it)  
**Website:** <http://www.abk.it/>

**Product description.** **Papier** coloured body fine porcelain tiles (ISO 13006:2012 Annex G–gr. Bla) are produced by dry pressing high-quality spray-dried clays of various colours.

With the **Papier** collection, ABK takes an innovative approach to ceramic design that focuses on a search for novel and highly decorative surfaces. Ideal for use in contemporary architecture, the collection has a neutral base available in 4 colours reminiscent of the surface of concrete and creates visually striking floors.

**Technical characteristics.** The clay body is fired at a temperature of approximately 1220°C. The finished product complies with standard EN 14411:2012.

Produced exclusively in a 60x60 cm size, **Papier** uses a wide range of geometric, abstract and vaguely retro graphic design elements along with an alternation of tone-on-tone motifs to create a floor tile range reminiscent of soft furnishings. The coordinated white body wall tiles introduce a number of painting-like decorative elements. The sophisticated patchwork effect of walls tiled with **Papier** can be combined with the fashionable graphic motifs of the Lettering composition, with the artistic touch of painted flowers of the Fleur collection or with the sophisticated patterns of the Samarcanda inserts.

### Specification data.

**Colour/appearance:** the tiles have a random graphic design that varies from one piece to another. They are supplied with rectified edges ideal for close-jointed installation.

**Size/thickness:** 60x60 cm (9 mm)

**Surface:** natural **Frost resistance:** (UNI EN ISO 10545.12) - frost resistant

**Coefficient of dynamic friction:** B.C.R. A. - C.A.: >0.40 / G.B.: >0.40;

**Coefficient of static friction:** ASTM C 1028 - Dry: ≥0.60 / Wet: ≥0.60

**Slip resistance classification:** DIN 51130 - R9 (natural)

**Slip resistance:** DIN 51097 - class A (natural)

**Water absorption** (UNI EN ISO 10545.3): ≤ 0.3%

**Modulus of rupture** (UNI EN ISO 10545.4): ≥ 40 N/mm<sup>2</sup>

**Chemical resistance** (UNI EN ISO 10545.13): Class GA / GLA

**Recommended joint:** 1-2 mm

**Recommended areas of use:** Residential and commercial building, interior floors and walls.